



BIOJACK[®] 160



ENERGIAKOURA
2 in 1

Cut & Load

- ✓ Pienille nostureille ja kaivureille 2-5 t
- ✓ Kevyt mutta vahva runko
- ✓ Nopea katkaisu, Ø15-18 cm
- ✓ Matala kanto



MADE IN FINLAND

Biojack Oy | www.biojack.fi

Valimotie 1, FI-25500 Perniö | info@biojack.fi



Tiltti



Tappirottaattorille
Ø49.5 mm



Rotaattorin adapterit



Puomi



Pikakiinnike

Biojack 160 on käyttäjäystävällinen, kevyt ja kestävä koura, joka sopii pienempiin metsäkuormaimiin ja kaivukoneisiin. Nopea ja helppo asentaa kuormaimen rotaattoriin ja toimiakseen tarvitaan ainoastaan kaksi letkua: Paine- ja paluuletku, kuten kuormauskourassa. Helpon käytön ansioista koura soveltuu erinomaisesti sekä puun **katkaisuun** ja **kuormaamiseen** ilman erillisiä toimenpiteitä.

Työnkierto: Paina kourat kiinni, niin kourat puristuvat puun ympäri, terä lähtee katkaisemaan puuta, jonka jälkeen kouran tiltti kaataa puun kuormausasentoon. Tämän jälkeen voit kuormata puun ilman, että terä on edessä.

Biojack-tuotteet valmistetaan laadukkaista materiaaleista Nummek Oy:n tehtailla Salossa, Suomessa. Kaikki tuotteemme ovat käyttäjäystävällisiä, helppoja ja nopeita käyttää sekä ne voidaan räätälöidä tarpeidesi mukaan, jotta sinä voit keskittyä vain työhösi.

	NOSTURI	KAIVURI
Paino	160 kg	200 kg
Katkaisuläpimitta max. (skandinaavisilla puilla)	150-180 mm	150-180 mm
Katkaisutapa	Terä Hardox 500	Terä Hardox 500
Öljyntarve min-max.	35-60 L/min	35-60 L/min
Käyttöpainealue	170-190 bar	170-190 bar
Vastapaine max.	20-30 bar	20-30 bar
Kouran avautuma	840 mm	840 mm
Kouratyyppi	Normaalit kourat	Normaalit kourat
Sulkuventtiilit	Terä Tiltti	-
Korkeus kaatoasennossa	590 mm	590 mm
Kiinnitys	Ripustusholkki 49.5 mm tappirottaattorille	Puomi tai BA90
Hydrauliset liitännät	3/8" (paine- ja paluuletkut)	3/8" (paine- ja paluuletkut)
Alustakoneet	Traktori, perävaunu, pieni ajokone, kuorma-auto	Pieni kaivuri 2-5 t
Lisävarusteet	Risukourat Rotaattorin adapteri Koukkuterä	Puomi tai BA90 Pikakiinnike Koukkuterä



www.biojack.fi

Katkaisu



Kuormaus



MADE IN FINLAND

Biojack Oy | www.biojack.fi

Valimotie 1, FI-25500 Perniö | info@biojack.fi