



BIOJACK® 300



GRAPPIN SÉCATEUR 4 en 1

Ébranche, coupe, collecte, charge

- ✓ Porteurs, remorques, camions, pelles 8-15 t
- ✓ Structure robuste
- ✓ Coupe rapide, Ø25-30 cm
- ✓ Souche basse



MADE IN FINLAND

Biojack Oy | www.biojack.fi
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | info@biojack.fi



Le **Biojack 300** est un grappin robuste et agile conçu pour les conditions difficiles. Simple et rapide à installer sur une grue de tracteur, de porteur, de camion, ou sur une pelle. Le grappin tient l'arbre fermement avant la coupe, pour une sécurité maximale près de lignes électriques. Ce grappin est particulièrement facile d'utilisation. Il se déplace aisément entre les arbres et grâce à ses propriétés, il peut être utilisé pour la **coupe** et le **chargement**, sans interruption. Le grappin peut être utilisé pour l'**ébranchage** des arbres, en standard.

Cycle de travail : Appuyez sur la commande hydraulique, le grappin se ferme autour de l'arbre, le couteau coupe, et le tilt abat l'arbre. Utilisez ensuite le grappin pour le tri et le chargement, aussi simple que ça !

Les grappins Biojack sont durables et robustes. Ils sont fabriqués par Nummek en Finlande à partir de matériaux de première qualité. Tous nos produits sont faciles d'utilisation, rapides et instinctifs, et peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins afin que vous puissiez simplement vous concentrer sur votre travail.



www.biojack.fi



MADE IN FINLAND

Biojack Oy | www.biojack.fi

Valimotie 1, FI-25500 Perniö | info@biojack.fi

	GRUE	PELLE
Poids	300 kg	Bras 300 kg BA90 330 kg
Diamètre de coupe max. (bois dur-tendre) bois scandinaves	250-300 mm	250-300 mm
Mode de coupe	Couteau Hardox 500	Couteau High Tensile Steel
Débit hydraulique	60-100 L/min	60-100 L/min
Pression opérationnelle	200-250 bar	200-250 bar
Contre-pression max	20-30 bar	20-30 bar
Ouverture du grappin max	775 mm	775 mm
Type de grappin	Grappin ébrancheur standard	Grappin ébrancheur standard
Vannes d'arrêt	Verrouillage couteau Verrouillage tilt	Bras : Non BA90 : Couteau
Hauteur en position d'abattage	600 mm	600 mm
Couplage	Bride ø173 mm	Bras, BA90 ou BA45
Connexions hydrauliques	1/2" (2 lignes, pression et retour)	1/2" (2 lignes, pression et retour)
Machines de base	Tracteurs, camions, porteurs	Pelles 8-15 t, chariots télescopiques
Options	Adaptateurs pour rotateur Grappin 4 doigts (branches) Kit E, grappin d'accumulation Commande sans fil pour le kit E Couteau à crochet	Bras, BA90 ou BA45 Rotateur CPR9 ou CPR15 Box de couplage Commande sans fil pour le kit E Kit EG, grappin secondaire Attache rapide Couteau à crochet